

EPD-referanse: EPD-IES-0014192

ECOproduct metode: v5.3

## GLAVA AS

Extrem 32 Plate, 32 mm R=1

Vurderingen er gyldig til 01.11.2029 forutsatt publisert på <https://nobb.no>  
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2025.



★ Krit. 1 ★ HEA02

Nr. 7665

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Inneklima</b><br>Emisjoner av gasser 1 <input type="radio"/>                             |  <b>Energi</b><br>Energiforbruk 5 <input type="checkbox"/>                          |  <b>Ressursbruk</b><br>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/>            |
|  <b>Helse- og miljø</b><br>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="radio"/> |  <b>Drivhuseffekt</b><br>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 <input type="radio"/> |  <b>Sirkulærøkonomi</b><br>Egnethet for gjenvinning 3 <input type="radio"/> |

**Produsent:** GLAVA AS**Generisk produkt:** Mineralsk isolasjon**Produktgruppe:** Isolasjonsmaterialer**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> for R=1 <sup>1)</sup>**Bygningsdeler:**

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

261 Primærkonstruksjon

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

40,49% fornybar primærenergi

59,51% ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

0,03 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng i Mat 02 og oppfyller minstekrav i krit. 1, og Hea 02, BREEAM-NOR teknisk manual v6.

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

**Rangering:**

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)