

EPD-referanse: EPD-IES-0017383

ECOproduct metode: v5.3

GLAVA AS

Proff 34 plate, 34 mm R=1

Vurderingen er gyldig til 01.11.2029 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2025.



★ Krit. 1 ★ HEA02

Nr. 7659

 Inneklima Emisjoner av gasser 1 ☐	 Energi Energiforbruk 5 ☐	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 ☐
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ☐	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 2 ☐	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 3 ☐

Produsent: GLAVA AS**Generisk produkt:** Mineralsk isolasjon**Produktgruppe:** Isolasjonsmaterialer**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 1,6 kg/m² for R=1 ¹⁾**Bygningsdeler:**

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

261 Primærkonstruksjon

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

41,62% fornybar primærenergi

58,38% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

0,02 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng i Mat 02 og oppfyller minstekrav i krit. 1, og Hea 02, BREEAM-NOR teknisk manual v6.

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)